

## KARTA PRODUKTU



### PAROC Clad Dots

PAROC Clad Dots jest to unikalne rozwiązanie służące do maskowania gwoździ odwrotnych używanych do mocowania produktów z grupy Clad. Produkty te przeznaczone są do wykonywania izolacji instalacji prowadzonych na zewnątrz budynków. Przygotowane na bazie butylu samowulkanizujące łątki są wodo oraz UV odporne. Charakteryzują się ponadto dużą odpornością na starzenie. Dzięki zastosowaniu PAROC Clad Dots można szybko oraz estetycznie odtworzyć barierę przeciwwilgociową. Jest to rozwiązanie bezobsługowe, poprawnie zaprojektowane i zastosowane działa tak długo jak izolacja.

Do aplikacji zalecane jest użycie Paroc Spatula, nacisk aktywuje bowiem klej, zwiększając siłę połączenia.

WYMIARY	
Szerokość	średnica łątki: 90 mm
Ilość	łątki dostarczane w rolce: 100 łątek/rolkę. Pakowanie: 6 rolek/pudełko

## Właściwości

WŁAŚCIWOŚĆ	WARTOŚĆ	ZGODNIE Z
<b>INNE</b>		
Klej	Butyl	
Rodzaj przekładki	Papier silikonowany	
Odporność temperaturowa	12 miesięcy wewnątrz magazynu w temperaturze 21 °C i wilgotności 50%, należy unikać bezpośredniego oddziaływania światła słonecznego	
Warunki przechowywania		
Temperatura aplikacji	+10 °C do +40 °C	

## Wygląd

Pokrycie	Folia aluminiowa
<b>KOLORY</b>	
Błyszczące aluminium	

## Obchodzenie się z produktem

<b>MONTAŻ</b>	
Instrukcja Montażu	Podczas instalacji temperatura łątek oraz materiału na który będą naklejane nie powinna być niższa niż 10 °C. Powierzchnia powinna być sucha i wolna od zabrudzeń i zanieczyszczeń. Do czyszczenia nie używać materiałów zawierających substancje antyadhezyjne.
Obsługa i Magazynowanie	Produkt powinien być składowany w oryginalnych opakowaniach, na płasko na uciętych brzegach rolki w suchych i czystych pomieszczeniach, chronione przed bezpośrednim oddziaływaniem światła słonecznego i ciepłego, pyłu, wilgoci oraz oparów chemicznych.

Zalecamy przeprowadzenie własnych prób i testów właściwych dla konkretnego zastosowania. Informacje dotyczące przygotowania i zastosowania są wyłącznie wskazówkami i sugestiami dla użytkowników i nie mogą być uznane za wiążące gdyż warunki, w jakich produkt będzie używany są całkowicie poza naszą kontrolą. Wszystkie parametry i rekomendacje zawarte w niniejszej karcie katalogowej opierają się na naszych własnych testach.

PAROC POLSKA Sp. z o.o., ul. Gniezińska 4, 62-240 Trzemeszno, Tel. +48 61 468 2190, Fax +48 61 468 2362, [www.paroc.pl](http://www.paroc.pl)

Informacje zawarte w niniejszej broszurze opisują warunki i właściwości techniczne przedstawionych produktów, obowiązujące w momencie publikacji tego dokumentu, do czasu zastąpienia go przez nowszą wersję drukowaną lub cyfrową. Najnowsza wersja tej broszury jest zawsze dostępna na stronie internetowej firmy Paroc. Nasz materiał informacyjny przedstawia zastosowania, dla których funkcje i właściwości techniczne naszych produktów zostały zatwierdzone. Jednakże informacje te nie są równoznaczne z udzieleniem gwarancji handlowej. Nie bierzemy odpowiedzialności za komponenty innych producentów użytych w danym zastosowaniu lub podczas instalacji naszych produktów. Nie gwarantujemy właściwości naszych produktów, jeżeli są one stosowane w obszarze lub w warunkach, które nie zostały uwzględnione w naszych materiałach informacyjnych. Z powodu ciągłego rozwoju naszych produktów, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w naszym materiale informacyjnym w dowolnym momencie. PAROC jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Paroc Group. This data sheet is valid in following countries: Poland.